

Kijelzők elvárt paramétereit

	Homlokfali kijelző	Oldalsó kijelző A	Oldalsó kijelző B	Hátsó kijelző	Belső kijelző
Darabszám:	1 db	1 db	2 db	1 db	2 db
Elhelyezés:	jármű homlokfalába építve a szélvédő fölött	a jármű jobb oldalán, az ablakmező legfelső részében vagy a fölött, az I. és a II. ajtó között	a jármű építve a bal oldalán az „A” tengely fölött, az ablakok ablakmező legfelső részében vagy a fölött, valamint a jobb oldalon a „C” tengely fölött	jármű hátfalába építve	a jármű mennyezetén, a jármű középvonalában, a vezetőfülke hátfalának vonalában (környezetében), valamint a csukló után
Technológia:	LED				TFT
Méret:	a jármű szélességének legalább 80%-a				Képtípus: 29” 3:1 képarányú
Felbontás:	minimum 120x19 képpont megegyezik az oldalsó kijelző „A” felbontásával	minimum 120x19 képpont osztott kivétel esetén a számmező megegyezik a „B” és a hátsó kijelzővel	minimum 32x19 képpont	minimum 96x19 képpont	minimum 1920x610 képpont
Szín:	borostyánsárga vagy fehér				minimum 65 536 szín
Olvashatósági távolság:	minimum 20 m				minimum 6 m
Olvashatósági tartomány:	minimum 140°				minimum 120°
Megjelenítési igény:	minimum 2 szövegsor, soronként minimum 20 karakter, mozgó szöveg, illetve váltogatott szöveg-képek megjelenítése	minimum 2 szövegsor, soronként minimum 20 karakter, mozgó szöveg, illetve váltogatott szöveg-képek megjelenítése	minimum 1 szövegsor, minimum 4 karakter	minimum 2 szövegsor, minimum 16 karakter, mozgó szöveg, illetve váltogatott szöveg-képek megjelenítése	1. sz. függelék szerint